



Стабілізатори однофазні NORMA

1. Точність стабілізації $\pm 6\%$
2. Число ступенів автоматичного регулювання — 9 ст.
3. Граничний діапазон вхідної напруги: 60-267 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
NORMA 3500	3,5	12	120÷260	5600
NORMA 5000	5	15		6100
NORMA 7500	7,5	20		6800
NORMA 9000	9	21		7100
NORMA 12000	12	25		9300
NORMA 15000	15	36		12540
NORMA 20000	20	38		14100

Стабілізатори однофазні NORMA Exclusive

1. Точність стабілізації $\pm 5\%$
2. Число ступенів автоматичного регулювання — 12 ст.
3. Граничний діапазон вхідної напруги: 60-285 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
NORMA Exclusive 5000	5	15	120÷275	6350
NORMA Exclusive 7500	7,5	20		6900
NORMA Exclusive 9000	9	21		7300
NORMA Exclusive 12000	12	25		9600
NORMA Exclusive 15000	15	36		15000
NORMA Exclusive 20000	20	38		16600

Стабілізатори однофазні OPTIMUM +

1. Точність стабілізації $\pm 4.5\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Багатофункціональний ЖК дисплей
4. Захист від підвищеної напруги
5. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захистів
6. Граничний діапазон вхідної напруги: 60-270 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
OPTIMUM+ 5000	5	17	125÷260	7500
OPTIMUM+ 7500	7,5	20		8520
OPTIMUM+ 9000	9	21		9120
OPTIMUM+ 12000	12	32		11460
OPTIMUM+ 15000	15	35		16330
OPTIMUM+ 20000	20	38		19300

Стабілізатори однофазні STANDARD

1. Точність стабілізації $\pm 3\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Багатофункціональний ЖК дисплей
4. Захист від підвищеної напруги
5. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захистів
6. Граничний діапазон вхідної напруги: 60-280 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
STANDARD 5000	5	17	140÷265	8110
STANDARD 7500	7,5	21		8830
STANDARD 9000	9	21		9590
STANDARD 12000	12	32		12140
STANDARD 15000	15	35		17520
STANDARD 20000	20	38		20010

Стабілізатори однофазні INFINITY

1. Точність стабілізації $\pm 4.5\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Багатофункціональний ЖК дисплей
4. Захист від підвищеної напруги
5. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захистів
6. Граничний діапазон вхідної напруги: 60-295 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
INFINITY 5000	5	17	115÷285	8930
INFINITY 7500	7,5	21		9730
INFINITY 9000	9	22		10570
INFINITY 12000	12	32		13380
INFINITY 15000	15	35		19320
INFINITY 20000	20	38		22060

Стабілізатори однофазні UNIVERSAL

1. Точність стабілізації $\pm 1.5\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Багатофункціональний ЖК дисплей
4. Захист від підвищеної напруги
5. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захистів
6. Граничний діапазон вхідної напруги: 60-280 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
UNIVERSAL 5000	5	18	145÷260	11840
UNIVERSAL 7500	7,5	22		14040
UNIVERSAL 9000	9	23		15250
UNIVERSAL 12000	12	33		20520
UNIVERSAL 15000	15	36		24700
UNIVERSAL 20000	20	38		26810

Стабілізатори однофазні PRIME

1. Точність стабілізації $\pm 3\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Число ступенів автоматичного регулювання — 20
4. Багатофункціональний РК дисплей
5. Захист на підвищену напругу
6. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захистів
7. Допустиме короткочасне перенавантаження 120% на протязі 10 сек.
8. Граничний діапазон вхідної напруги: 120-310 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
PRIME 6000	6	25	140÷290	13650
PRIME 9000	9	36		16030
PRIME 12000	12	38		24940
PRIME 15000	15	52		27380
PRIME 20000	20	54		28260



Стабілізатори однофазні NORMA

1. Точність стабілізації $\pm 6\%$
2. Число ступенів автоматичного регулювання — 9 ст.
3. Граничний діапазон вхідної напруги: 60-310 V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
NORMA 3500(HV)	3,5	12	150÷300	5870
NORMA 5000(HV)	5	15		6400
NORMA 7500(HV)	7,5	20		7130
NORMA 9000(HV)	9	21		7450
NORMA 12000(HV)	12	27		9760
NORMA 15000(HV)	15	36		13160
NORMA 20000(HV)	20	38		14800

Стабілізатори однофазні OPTIMUM+

1. Точність стабілізації $\pm 4.5\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Багатофункціональний ЖК дисплей
4. Захист від підвищеної напруги
5. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захисті
6. Граничний діапазон вхідної напруги: LV— 60-230V; HV — 60-310V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
OPTIMUM+ 5000(LV)	5	17	95÷220	7500
OPTIMUM+ 7500(LV)	7,5	20		8520
OPTIMUM+ 9000(LV)	9	21		9120
OPTIMUM+ 12000(LV)	12	26		11460
OPTIMUM+ 15000(LV)	15	34		16330
OPTIMUM+ 20000(LV)	20	35		19300
OPTIMUM+ 5000(HV)	5	17	165÷300	7870
OPTIMUM+ 7500(HV)	7,5	20		8950
OPTIMUM+ 9000(HV)	9	21		9580
OPTIMUM+ 12000(HV)	12	26		12030
OPTIMUM+ 15000(HV)	15	34		17150
OPTIMUM+ 20000(HV)	20	35		20270

Стабілізатори однофазні STANDARD

1. Точність стабілізації $\pm 3\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Багатофункціональний ЖК дисплей
4. Захист від підвищеної напруги
5. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захисті
6. Граничний діапазон вхідної напруги: LV— 60-215V; HV — 60-305V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
STANDARD 5000(LV)	5	17	100÷205	8110
STANDARD 7500(LV)	7,5	21		8830
STANDARD 9000(LV)	9	21		9590
STANDARD 12000(LV)	12	26		12140
STANDARD 15000(LV)	15	34		17520
STANDARD 20000(LV)	20	35		20010
STANDARD 5000(HV)	5	17	175÷290	8510
STANDARD 7500(HV)	7,5	21		9270
STANDARD 9000(HV)	9	21		10070
STANDARD 12000(HV)	12	26		12750
STANDARD 15000(HV)	15	34		18400
STANDARD 20000(HV)	20	35		21010
STANDARD 35000 (HV)	35	100		50620

Стабілізатори однофазні UNIVERSAL

1. Точність стабілізації $\pm 1.5\%$
2. Мультирівневий захист по струму
3. Багатофункціональний ЖК дисплей
4. Захист від підвищеної напруги
5. Повний спектр внутрішнього та зовнішнього захисті
6. Граничний діапазон вхідної напруги: LV — 60-225V; HV — 60-310V

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номинальний діапазон вхідної напруги В	Ціна, грн. Роздріб
UNIVERSAL 5000(LV)	5	18	100÷210	11840
UNIVERSAL 7500(LV)	7,5	22		14040
UNIVERSAL 9000(LV)	9	23		15250
UNIVERSAL 12000(LV)	12	27		20520
UNIVERSAL 15000(LV)	15	35		24700
UNIVERSAL 20000(LV)	20	36		26810
UNIVERSAL 5000 (HV)	5	18	175÷290	12430
UNIVERSAL 7500 (HV)	7,5	22		14740
UNIVERSAL 9000 (HV)	9	23		16010
UNIVERSAL 12000 (HV)	12	27		21550
UNIVERSAL 15000 (HV)	15	35		25930
UNIVERSAL 20000 (HV)	20	36		28150



Стабілізатори OPTIMUM+ трифазні

Модель	Потужніс ть, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
OPTIMUM+ 5000x3	15	66	220÷450	24500
OPTIMUM+ 7500x3	23	72		27560
OPTIMUM+ 9000x3	27	74		29360
OPTIMUM+ 12000x3	36	95		36580
OPTIMUM+ 15000x3	45	114		51190
OPTIMUM+ 20000x3	60	125		60400
OPTIMUM+ 5000(HV)x3	15	66	285÷520	25610
OPTIMUM+ 7500(HV)x3	23	72		28850
OPTIMUM+ 9000(HV)x3	27	74		30740
OPTIMUM+ 12000(HV)x3	36	95		38290
OPTIMUM+ 15000(HV)x3	45	114		53650
OPTIMUM+ 20000(HV)x3	60	125		63310

Стабілізатори STANDARD трифазні

Модель	Потужніс ть, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
STANDARD 5000x3	15	66	245÷460	26330
STANDARD 7500x3	22,5	72		28490
STANDARD 9000x3	27	74		30770
STANDARD 12000x3	36	95		38620
STANDARD 15000x3	45	114		54760
STANDARD 20000x3	60	125		62530
STANDARD 5000x3(HV)	15	66	305÷500	27530
STANDARD 7500x3(HV)	22,5	72		29810
STANDARD 9000x3(HV)	27	74		32210
STANDARD 12000x3(HV)	36	95		40450
STANDARD 15000x3(HV)	45	114		57400
STANDARD 20000x3(HV)	60	125		65530

Стабілізатори INFINITY трифазні

Модель	Потужність, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
INFINITY 5000x3	15	66	200÷495	28900
INFINITY 7500x3	22,5	72		31300
INFINITY 9000x3	27	77		33820
INFINITY 12000x3	36	95		42470
INFINITY 15000x3	45	117		60270
INFINITY 20000x3	60	125		68800

Стабілізатори UNIVERSAL трифазні

Модель	Потужніс ть, кВА	Вага, кг не більше	Номінальний діапазон вхідної напруги, В	Ціна, грн. Роздріб
UNIVERSAL 5000x3	5	66	250÷450	37520
UNIVERSAL 7500x3	7,5	72		41120
UNIVERSAL 9000x3	9	77		47750
UNIVERSAL 12000x3	12	95		63760
UNIVERSAL 15000x3	15	117		76300
UNIVERSAL 20000x3	20	125		82930
UNIVERSAL 5000 (HV)x3	5	66	305÷500	39390
UNIVERSAL 7500 (HV)x3	7,5	72		46330
UNIVERSAL 9000 (HV)x3	9	77		50140
UNIVERSAL 12000 (HV)x3	12	95		66950
UNIVERSAL 15000 (HV)x3	15	117		80110
UNIVERSAL 20000 (HV)x3	20	125		87080